

**GT 2367 S****Détecteur "Avant intrusion infrarouge" extérieur**

Codage en auto-programmation  
"par radio"

- Anti-agression
- Alimentation avec pile (fournie)
- Portée maximum 12 m.

**Outdoor infrared sensor**

"Radio" self-coding with the control unit

- Anti-tampering
- Powered battery (supplied)
- Max capacity 12 m.

**GT 2320 S****Télécommande bi-canal à Code Variable**

Codage en auto-programmation  
"par radio"

- Fonction ON/OFF, éjection des zones et fonction panique.

**Random Coded dual Channel remote control handset**

"Radio" self-coding with the control unit

- ON/OFF function, zones partialization and panic function

**GT 2392 S****Avertisseur optique d'activation/désactivation (ON/OFF)**

Codage en auto-programmation  
"par radio"

- Signalisation ON/OFF et batterie déchargée
- Alimentation avec pile (fournie)

**Arm/Disarm Indicator**

"Radio" self-coding with the control unit

- ON/OFF and low battery signalling
- Powered battery (supplied)

**SILVER LINE  
PIECES DE RECHANGE ET ACCESSOIRES****SILVER LINE  
SPARE PARTS AND ACCESSORIES****GT 2331**

Pile 4,5V pour indicateur ON/OFF GT 2392 S  
4,5V Battery for GT 2392 S ON/OFF indicator

**GT 2332**

Pile 12V pour télécommande GT 2320 S  
12V Battery for GT 2320 S remote control handset

**GT 2336**

Pile 9V - 7,8Ah pour GT 2380 S  
9V Battery - 7,8Ah for GT 2380 S

**GT 2337**

Pile 9,6V - 2Ah pour centrales GT 2250 S, GT 2252 S et GT 2254 S (pour les produits depuis Avril 2004)  
9,6V Battery - 2Ah for GT 2250 S, GT 2252 S, GT 2254 S control units (for production starting from April 2004)

**GT 2390**

Pile 9V pour GT 2360/61/62/67/70/71S  
9V Battery for GT 2360/61/62/67/70/71S

**SILVER****Systèmes  
d'alarme  
sans fils****Wireless  
alarm systems****GT C A S A  
ALARM**

GETRONIC se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques et composants de ses produits dans l'intérêt du consommateur.

*Due to possible improvements to the product, the specifications contained in this catalogue may be subject to modifications without notice.*

**GT C A S A  
ALARM**

Getronic s.r.l. - Via Calcinante, 12 - 21026 Gavirate - Italia  
Tel. +39 0332 756011 - Fax +39 0332 731162  
www.gtalarm.it - info@gtalarm.it



## LIGNE SILVER - CENTRALES SILVER LINE - CONTROL UNITS

### GT 2250 S

#### Centrale d'alarme radiocommandée

Sirène incorporée - Codage en auto-programmation des périphériques "par radio" - 6 zones indépendantes, pour la gestion jusqu'à 24 capteurs - Fonction "panique/anti-agression" - Signalisation acoustique ON/OFF - Boutons anti-arrachage/anti-agression" - Test "rapide" d'installation correcte - Signalisation optique des batteries des capteurs déchargées - Alimentation 220/12V incorporé - Batterie tampon Ni/Cd 8,4V - 2Ah.

#### RF Wireless control unit

Built-in siren - 6 partialized zones to manage up to 24 sensors - Self Coding Transmitters including "Panic/Alarm Function" - ON/OFF Acoustic signalling - Anti-tampering switch - "Rapid" test for correct installation - Low sensor battery acoustic signalling - Mains connection (220/240V) - Ni/Cd 8,4V - 2Ah Buffer battery.

### GT 2252 S

#### Centrale d'alarme radiocommandée avec transmetteur téléphonique incorporé

Mêmes caractéristiques que GT 2250 S - Transmetteur téléphonique pour connexion filaire au réseau, équipé de clavier de programmation, 4 numéros téléphoniques mémorisables.

#### RF Wireless control unit with telephone dialer incorporated

Same technical features as GT 2250 S - Telephone dialer for connection to the existing telephone line equipped with programming keyboard - Memorising up to 4 telephone numbers.

### GT 2254 S

#### Centrale d'alarme radiocommandée avec transmetteur téléphonique GSM/GPRS incorporé

Mêmes caractéristiques que GT 2250 S - Transmetteur téléphonique GSM/GPRS avec possibilité de programmation et mémorisation de 8 numéros téléphoniques - Communications éventuelles alarmes et/ou événements par SMS et/ou synthèse vocale.

#### RF Wireless control unit with GSM/GPRS telephone dialer incorporated

Same technical features as GT 2250 S - GSM/GPRS telephone dialer - Memorising up to 8 telephone numbers - Notification of possible alarms and/or events through SMS and/or vocal synthesis.



### GT 2380 S

#### Sirène auto-alimentée extérieure

Codage en auto-programmation "par radio" - Clignotant stroboscopique - Boutons "anti-arrachage/anti-agression" - Signalisation acoustique ON/OFF du système d'alarme - Signalisation acoustique des batteries déchargées - Alimentation avec pile (fournie).

#### Self-powered battery outdoor siren

"Radio" self-coding with the control unit - Anti-tampering switch - Stroboscopic light - ON/OFF acoustic signalling - Low battery acoustic signalling.



### GT 2381 S

#### Sirène auto-alimentée extérieure avec connexion au réseau électrique 220V

Mêmes caractéristiques que GT 2380 S avec connexion au réseau électrique (220V).

#### 220V Mains supply outdoor siren

Same technical features as 2380 S, with 220/240V mains supply.

## LIGNE SILVER - CAPTEURS SILVER LINE - SENSORS

### GT 2370 S

#### Capteur de contact magnétique pour portes et fenêtres

Codage en auto-programmation "par radio" Anti-agression - Alimentation avec pile (fournie).

#### Magnetic contacts for doors and windows

"Radio" self-coding with the control unit - Anti-tampering - Powered battery (supplied).

### GT 2370M S

Même que GT 2370 S de couleur marron.

Same technical features as GT 2370 S, brown colour.

### GT 2371 S

#### Capteur de contact pour volets roulants


Codage en auto-programmation "par radio" - Anti-agression - Alimentation avec pile (fournie).

#### Shutter contact

"Radio" self-coding with the control unit - Anti-tampering - Powered battery (supplied).



### GT 2360 S



### GT 2360 S

#### Capteur de présence infrarouge à détection "volumétrique"

Codage en auto-programmation "par radio" - Anti-agression - Alimentation avec pile (fournie) - Couverture jusqu'à 30 m².

#### Infrared sensor with "volumetric" effect lens

"Radio" self-coding with the control unit - Anti-tampering - Powered battery (supplied) - Coverage up to 30 sq. meters.

### GT 2361 S



### GT 2361 S

#### Capteur de présence infrarouge à détection effet "couloir"

Caractéristiques techniques GT 2360 S.

#### Infrared sensor with "linear" effect lens

Same technical features as GT 2360 S.

### GT 2362 S



### GT 2362 S

#### Capteur de présence infrarouge à détection effet "barrière"

Caractéristiques techniques GT 2360 S.

#### Infrared sensor with "curtain" effect lens

Same technical features as GT 2360 S.